


VENTIL TYP „MUŽ“ - AV08 - VENTIL 360°



Kryt ventilu Ø25mm

- P** Fe pocínovaný 5,0g/m², vrchní lak zlatý, spodní lak bezbarvý
R Fe pocínovaný 5,6g/m², nelakovaný
S Fe pocínovaný 5,0g/m², oboustranně bezbarvý lak
T Fe pochromovaný, oboustranně PET folie
U Al vrchní lak zlatý, spodní lak béžový Micoflex



Vnitřní těsnění

- 11** Buna B716, 70Sh
12 Buna KA6101, 60Sh
13 Buna KA6712, 70Sh
21 Neopren NA7202, 70Sh
31 Butyl U133, 70Sh
41 Viton V500, 70Sh



Uzávěrka materiál PA 6.6

- 11** 1x0,33mm
12 1x0,45mm
13 2x0,50mm
14 4x0,61mm



Pružina Antikorozní ocelový drát



Nástavec materiál PA 6.6

O přírodní

RTP VPT
(mm) (mm)

O 2 0



Vnější těsnění Buna 80Sh



Trubička

PE s rozměry Ø 3,10/4,36

Příklad značení aerosolového ventilu:

AV08 T-11-13-O L195

Aerosolový ventil řady **08** - muž

T = kryt ø 25 mm, Fe pochromovaný, oboustranně PET folie

11 = vnitřní těsnění Buna B716, 70Sh

13 = uzávěrka typu muž, 2x0,50mm

O = nástavec PA - přírodní

L195 = trubička nasazená, délka AV L je 195 mm